

FM-80 Salmon

SCANNER CODE-BARRES OEM



Newland
SCANNING MADE SIMPLE

CARACTERISTIQUES

Scanner code-barres 1D/2D CMOS

Idéal pour l'intégration en points de vente avec personnel et en libre-service

Caméra à balayage linéaire

Interfaces : RS232, USB

Dimensions en mm : 148 (L) x 78 (P) x 166 (H)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCE

Capteur d'image	CMOS 1280x1080	
Interfaces	RS232 / USB	
Codes-barres lus	2D	PDF417, QR Code, DataMatrix, CSC, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One.
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K
Profondeurs de champs	EAN-13 (13mil) : 0-180mm	
Contraste d'impression	25%	
Angle de rotation	180°	
Angle de basculement	±50°	
Angle d'inclinaison	±50°	
Champs de vision horizontal	48°	
Champs de vision vertical	38°	
Modes de scan	Sense Mode	
Tolérance de mouvement	3.5m/s	

MECANISME / ALIMENTATION

Tension	DC 6.0V ±5%	
Alimentation	Utilisation	500mA
	Veille	<100mA
Norme IP	IP52	
Notifications	Beep sonore, Indicateur LED	
Dimensions	148 mm (H) * 78 mm (l) * 166 mm (P)	

ENVIRONNEMENT

Températures d'exploitation	De -20°C à +50°C
Températures de stockage	De -40°C à +70°C
Humidité	De 5% à 95% (sans condensation)
Décharge électrostatique	±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge)

GARANTIE

2 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr